



Производительность ¹	25000 Нл/мин – 1500 Nm ³ /час – 883 Scfm
Точка росы (DewPoint) ¹	3 °C
Номинальная температура окружающей среды	25 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Минимальная температура окружающей среды	1 °C
Номинальная температура воздуха на входе	35 °C
Максимальная температура на входе	70 °C
Номинальное давление воздуха на входе	7 barg
Максимальное давление на входе	14 barg
Максимальное падение давления на выходе - Δр	0.13 bar
Присоединение вход-выход	DN80 - PN16
Тип и количество хладагента	R404A – 3.20 кг
Расход охлаждающего воздуха	6500 м ³ /час
Стандартное электропитание	3/400-415В/50Гц
Номинальное потребление электроэнергии	4300 Вт – 8.1 А
Максимальное потребление электроэнергии	5500 Вт – 10.1 А
Уровень шума	< 75 dbA на расстоянии 1метр
Вес нетто- брутто	267 – 295 кг

¹ Номинальные условия соответствуют температуре окружающей среды +25°C и воздуха на входе +35°C при давлении 7 бар

Поправочный коэффициент в зависимости от рабочего давления:										
Давление воздуха на входе barg	4	5	6	7	8	10	12	14		
Поправочный коэффициент	0.77	0.86	0.93	1.00	1.05	1.14	1.21	1.27		
Поправочный коэффициент в зависимости от температуры окружающей среды:										
Температура окр. Среды °C	≤ 25	30	35	40	45	50				
Поправочный коэффициент	1.00	0.99	0.97	0.93	0.88	0.81				
Поправочный коэффициент в зависимости от температуры воздуха на входе:										
Температура воздуха °C	≤ 25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Поправочный коэффициент	1.27	1.12	1.00	0.88	0.78	0.70	0.62	0.55	0.49	0.43
Поправочный коэффициент в зависимости от точки росы (DewPoint):										
Точка росы (DewPoint) °C		3		5		7		10		
Поправочный коэффициент		1.00		1.09		1.19		1.37		