

# Стандартные характеристики

Модель		MR26-4E	MR26-8E	MR26-12E
Окружающая среда	Установка	В помещении (пыленепроницаемое исполнение, настенный монтаж)		
	Температура	0-40°C.		
Электропитание		Однофазная линия переменного тока напряжением от 85 до 240В		
Частота		50/60Гц		
Количество управляемых компрессоров		4	8	12
Сенсорная панель		Цветной ЖКД, 5.7 дюйм		
Функции управления		Первоначальное нагнетание воздуха, выбор 1-го компрессора, работа по кругу, работа в обратном порядке (только для компрессоров с постоянной частотой вращения), ПИД-регулирование (только для компрессоров типа V), управление путем прогнозирования давления, настройка давления 2, работа по недельному расписанию, автоматический перезапуск при кратковременном прерывании питания (IPI) (по выбору), режимы Auto/Solo*), управление работой вспомогательного оборудования (осушитель воздуха, насос охлаждающей воды), индикация истории аварийных остановов, дистанционное управление, принудительный пуск (принудительное переключение)		
Вход	Давление на выходе	0 - 1МПа (цифровая индикация)		
	Управляющий	Ответ (работа), Отказ		
	Внешний	Пуск, Остановка, Принудительный пуск		
Выход	Управляющий	Пуск, Остановка, Загрузка, команда от ПИД-регулятора		
	Внешний	Дистанционное управление, Пуск, Отказ, Падение давления		
Регулируемый диапазон давления на выходе		Минимум $\pm 0.001$ МПа		
Мощность		38 - 48 ВА	44 - 61 ВА	50 - 74 ВА
Размеры (мм) (ширина x глубина x высота)		400×200×600	500×200×900	500×200×1200
Вес		19 кг	32 кг	37 кг
Цвет покрытия		Munsell № 5Y7/1, средняя гляцевость		

\*) Solo: автономный режим работы компрессора

# Конфигурация системы



# Конфигурация системы

- Возможна установка до 12 компрессоров  
Если в будущем понадобится установка дополнительных компрессоров, это легко осуществить путем изменения настроек контроллера, установки ведомого компрессора и выполнения проводки (требуется отдельная настройка).

